


QRS KLETTVERSCHLUSS DIAMANT-SCHLEIFSCHEIBEN
G M S DRY
KGS Swiflex® K1
1006
Rückseite

Farbiger Klettverschluss.

Empfohlene Drehzahl

Metall: 3500-4000U/min.

Kunstharz: 3000-3500U/min.

Max. 45m/s.

Anwendung

Die neueste Generation von flexiblen
Diamantscheiben zum
Trockenschleifen und Polieren.
Original KGS Swiflex®
Trockenschleifprodukte zum Schleifen
und Polieren von Granit, Kunststein
und Beton.

Zubehör

Einsatz der roten KGS Swiflex® M
Aufnahmeteller mit Klettverschluss
für Metallscheiben und die schwarzen
KGS Swiflex® R Aufnahmeteller für
Kunstharzscheiben.

Bindung

Körnung 50-400 Metall
Körnung 800-10000Kunstharz

Bei der Bearbeitung unterschiedlicher
Materialien können Körnungen
übersprungen werden.

KGS Swiflex® K1 ø100/15mm QRS

FARBE/KÖRNUNG	CODE
50	1023.0960010
60	1023.0960011
120	1023.0960012
200	1023.0960013
400	1023.0960014
800	3023.30091
1500	3023.30092
3000	3023.30093
10000	3023.30094

KGS Swiflex® K1 ø115/15mm QRS

FARBE/KÖRNUNG	CODE
50	1023.0960410
60	1023.0960411
120	1023.0960412
200	1023.0960413
400	1023.0960414
800	3023.30241
1500	3023.30242
3000	3023.30243
10000	3023.30244

KGS Swiflex® K1 ø125/15mm QRS

FARBE/KÖRNUNG	CODE
50	1023.0960510
60	1023.0960511
120	1023.0960512
200	1023.0960513
400	1023.0960514
800	3023.30248
1500	3023.30249
3000	3023.30250
10000	3023.30251


Zubehör
KGS Swiflex® Aufn. Teller QRS-M14-M

ø mm	CODE
ø100	8851.00429
ø115	8851.00430
ø125	8851.10005


KGS Swiflex® Aufn. Teller QRS-M14-R

ø mm	CODE
ø100	8851.00427
ø115	8851.00428
ø125	8851.10013

